

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: LONA PVC INTERMEDIA

DESCRIPCIÓN	LONA DE PVC LAMINADA, PROCESADA CON RETARDANTE AL FUEGO CON SOPORTE DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD.
PESO	630 G/M ² ± 5%
ESPESOR	500 MICRAS
ANCHO	1.50 M
LARGO DEL ROLLO	50 M
COLORES	BLANCO, AZULINO, PLATA, AZUL MARINO.
ESTRUCTURA TEXTIL	1000 DENIERS X 1000 DENIERS / 12 x 12
SUPERFICIE	MATE
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	URDIMBRE: 1868 N/5cm TRAMA: 1538 N/5cm
ELONGACIÓN	URDIMBRE: 30% TRAMA: 33%
RESISTENCIA AL RASGADO	URDIMBRE: 151 N/5cm TRAMA: 117 N/5cm
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-30 °C HASTA 70 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS	- RETARDANTE AL FUEGO SEGÚN LA NORMA NFPA 701 - LAMINADO
APLICACIONES	CONFECCIÓN DE CARPAS PARA CAMIONETAS, VALLAS, TOLDOS, PARASOLES, ETC.
PRECAUCIONES	EVITE AL MÁXIMO EL CONTACTO CON DISOLVENTES, EN SU LIMPIEZA USE JABONES SUAVES, TIPO PH NEUTRO, REALICE MANTENIMIENTO MÁXIMO 3 VECES AL AÑO.