

# FICHA TÉCNICA

## PRODUCTO: LONA PVC PESADA

DESCRIPCIÓN	LONA RECUBIERTO DE PVC PROCESADA CON RETARDANTE AL FUEGO. PROTECTOR UV. ELABORACIÓN: CALANDRADO CON SOPORTE, REFUERZO TEXTIL.
ELABORACIÓN DE SOPORTE	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE.
COMPONENTE DEL TEJIDO	100% POLIESTER
SOPORTE	TEJIDO DE PUNTO
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	DEFORMACIÓN: 2600 N/5cm TRAMA: 2630 N/5cm
ELONGACIÓN	DEFORMACIÓN: 38% TRAMA: 38%
RESISTENCIA AL DESGARRO	DEFORMACIÓN: 414 N/5cm TRAMA: 440 N/5cm
FUERZA DE ADHESIÓN	100 N/5cm
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	—30 °C -- 70 °C
ACABADO	GOFRADO
HILO Y MALLA	1000D x 1300D / 20x18 (DENIER)
ANCHO	1.52 MTS
LARGO ROLLO	50 METROS
ESPESOR	0.500 MM ± 5%
GRAMAJE	610.00 GR/M <sup>2</sup> ± 5%
USOS	ELABORACION DE CARPAS PARA CAMIONES Y CAMPEROS, TAMBIEN PARA LA FABRICACIÓN De TOLDOS, PARASOLES, CARPAS PLANAS Y LONAS DE USO MARINO.
IMAGEN	